

Schrob-zuigmachine S40B50 (BT50)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterdistributie door het centrum van de borstel
- Constant gewicht op de borstel door de ineengeschoven tanks
- Zuigmotor van hoge kwaliteit
- Goed manoeuvreerbaar dankzij optimale gewichtsverdeling
- Goede zichtbaarheid tijdens het werken
- Eenvoudig te bedienen
- Schakelaars beschermd tegen water en vocht
- Aanduiding van het niveau van de batterijen
- Ontworpen voor een stille werking
- Borstels, pads en zuigrubbers vervangbaar zonder werktuigen
- Zuigrubbers 4 maal te gebruiken
- Eenvoudige toegang tot interne componenten
- Tanks en omgevende kast vervaardigd uit hoge dichtheid Polyurethaan
- Automatische stop van de vloeistoftoevoer
- Vast bedieningsbeugel
- Externe druppel-lader



Type		S 40 C 50	S 40 B 50	S 40 BT 50
Schrobbreedte	mm	500	500	500
Zuigmondbreedte	mm	815	815	815
Aantal borstels		1	1	1
Properwatertank	l	40	40	40
Vuilwatertank	l	50	50	50
Tractiemotor		nee	nee	ja
Capaciteit	m ² /h	1750	1750	2250
Afmetingen (LxBxH)	mm	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960
Spanning	V	230	24	24
Gewicht zonder batterijen	kg	67	67	73