

LASER



MAX



PRO

EKO





TECNISCHE EIGENSCHAPPEN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



	BAR	PSI	LT/H	GAL/H	HP	KW	RPM		KWATT	CM	KG	
LASER MAX 200/30	200	- 2900	1800	- 474	15	11	1450		230/400V - 50Hz TRI	11,8	64x90x87	105
LASER PRO 150/15	150	- 2175	900	- 237	5,5	4,0	1450		230/400V - 50Hz TRI	4,2	60x80x80	60
LASER PRO 150/21	150	- 2175	1260	- 332	7,5	5,5	1450		230/400V - 50Hz TRI	5,8	60x80x80	70
LASER PRO 200/15	200	- 2900	900	- 237	7,5	5,5	1450		230/400V - 50Hz TRI	5,8	60x80x80	70
LASER PRO 200/21	200	- 2900	1260	- 332	10	7,5	1450		230/400V - 50Hz TRI	7,8	60x80x80	80
LASER EKO 120/11	120	- 1750	660	- 174	3,0	2,2	1450		230V - 50Hz MONO	2,5	53x38x80	50
LASER EKO 130/10	130	- 1885	600	- 158	3,0	2,2	1450		230V - 50Hz MONO	2,5	53x38x80	50
LASER EKO 150/14	150	- 2175	840	- 220	5,5	4,0	1450		230/400V - 50Hz TRI	4,5	53x38x80	55
LASER EKO 180/12	180	- 2600	720	- 190	5,5	4,0	1450		230/400V - 50Hz TRI	4,5	53x38x80	55



KOUD WATER HOGEDRUKREINIGER NETTOYANT HAUTE PRESSION EAU FROIDE

Volledig RVS frame, professionele pomp met 3 keramische plunjers, automatische by-pass klep. Vertraagde total-stop met micro lekkage controle. Dubbele flens verbing met 1450 toerenmotor. Thermische beveiliging. Laagspanning sturing 24V.

LASER EKO: motore A.C. 1.450 r.p.m. met ingebouwde thermische klep.

LASER PRO: motor 1.450 r.p.m. met dubbele flens en elastische koppeling.

LASER MAX: motor B3 B14 1.450 r.p.m met flenskoppeling.

Cadre et couvercle entièrement en acier inoxydable. Pompe professionnelle avec 3 pistons en céramique. Vanne de dérivation automatique. Arrêt total retardé avec contrôle de fuite. 24V Commandes électriques basse tension. Interrupteur de surcharge magnétothermique.

LASER EKO: A.C. 1.450 tr / min moteur avec thermique intégré

LASER PRO: moteur à double bride et accouplement élastique 1.450 tr / min

LASER MAX: moteur B3 B14 à 1,450 tr / min avec bride et accouplement

UITRUSTING

STANDARD

- 10m hogedrukslang met snelkoppelingen
- Lans lengte 120cm
- Profesioneel pistool
- Inox nozzle

OPTIES

- Warm waterkit
- Watertank
- RVS haspel
- Zandstraalkit
- Vuilfrees



EQUIPMENT

STANDARD

- Tuyau HP 10 m avec raccord rapide
- Lance de 120 cm
- Pistolet professionnel
- Buse à eau en acier inoxydable

OPTIONS

- Kit eau chaude
- Réservoir d'eau
- Kit enrouleur manuel en acier inoxydable
- Kit de sablage
- Buse rotative
- Kit de tuyau de vidange

