

AVANT



5 JAAR GARANTIE *****
GARANTIE 5 ANS *****



Versie met inox kap




TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	BAR PSI	LT/H GAL/H	MIN °C MAX	HP KW RPM		KWATT	CM	KG

AVANT 12/11	X	120 - 1750	660 - 174	30 - 100	3,0 2,2 1450	230V 50Hz MONO	2,8	100x63x85	125
AVANT 15/15	X	150 - 2175	900 - 237	30 - 100	5,5 4,0 1450	230/400V 50Hz TRI	4,4	100x63x85	140
AVANT 15/21	X	150 - 2175	1260 - 332	30 - 100	7,5 5,5 1450	230/400V 50Hz TRI	5,8	100x63x85	150
AVANT 20/15	X	200 - 2900	900 - 237	30 - 100	7,5 5,5 1450	230/400V 50Hz TRI	5,8	100x63x85	150
AVANT 20/21	X	200 - 2900	1260 - 332	30 - 100	10 7,5 1450	230/400V 50Hz TRI	7,8	100x63x85	170



WARM WATER HOGEDRUKREINIGER NETTOYANT HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE



Gelakt stalen frame, inox boiler met een onafhankelijke ventilator. Professionele pomp met ceramische plunjers. By-pass klep, veiligheidsklep. Motor-pomp verbinding met elastische dichting. Brandercontrole met flowswitch, drukcontact en thermostaat. Regelbare hogedruk chemicaliën gebruik. Externe knop voor chemdosering. 24 Volt sturing, thermomagnetische schakelaar. Châssis en acier peint avec hotte en acier inoxydable, chaudière en acier inoxydable avec ventilateur indépendant. Pompe professionnelle avec pistons en céramique. Vanne de dérivation, soupape de sécurité. Raccordement moteur-pompe avec joint élastique. Commande de brûleur avec contrôleur de débit, contact de pression et thermostat. Utilisation de produits chimiques à haute pression réglable. Bouton de dose chimique externe. Commande 24 volts, interrupteur thermomagnétique.

- Laag niveau brandstof en branderstop. Niveau de carburant bas et arrêt du brûleur.

- Machine ingeschakeld

Machine allumée.

- DDS systeem lek-controle, stop na half u stand-by en vlamcontrole met fotocel. Système DDS. S'arrête après une demi-heure d'arrêt et en cas de fuite.



UITRUSTING STANDARD

- 10m hogedrukslang met snelkoppeling
- Lans 120cm
- Professioneel pistool
- Inox nozzle

OPTIES

- RVS serpentin
- Stoomregeling alleen voor de 200bar
- Waterlek controle. de machine stopt bij een waterlek.
- RVS kap
- Geremde wielen
- Zandstraalkop
- Vuilfrees
- Riolslang

EQUIPEMENT STANDARD

- Tuyau HP 10 m avec raccord rapide
- Lance de 120 cm
- Pistolet professionnel
- Buse à eau en acier inoxydable

- OPTIONS
- Serpentin en acier inoxydable
- Régulation vapeur uniquement pour le 200bar
- Contrôle des fuites d'eau. la machine s'arrête en cas de fuite d'eau.
- Hotte en acier inoxydable
- Roues freinées
- Tête de sablage
- Dirt blaster
- Tuyau d'égout

AVANT
5 JAAR GARANTIE
GARANTIE 5 ANS



X versie compleet in inox

X Version complètement en inox