

# ROBOT      MINIROBOT

## MINIROBOT

Geverfd stalen frame met RVS kap  
 Interpompsversie met éencilindermotor Honda G160 met reductiekast naar pomp 1450 RPM.  
 Professionele pomp met keramische plunjers. By-pass klep.  
 Anovi versie: direkt op de motor 3400 RPM

Cadre en acier peint et couvercle en acier inoxydable.  
 VERSION INTERPOMPE Moteur monocylindre GX160, avec boîte de vitesses pour 1.450 tr / min. pompe.  
 Pompe professionnelle avec pistons en céramique. Vanne de dérivation.  
 VERSION ANNOVI: Couplage direct entre la pompe et le moteur (3400 tr / min)

**HONDA**  
 GX 160



### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



<b>ROBOT B 20/15</b>	200 - 2900	900 - 237	13	9,5	1450	90x55x75	110
<b>ROBOT B 18/21</b>	180 - 2600	1260 - 332	13	9,5	1450	90x55x75	115
<b>ROBOT D 18/18</b>	180 - 2600	1080 - 284	9	6,6	1450	90x55x75	115

B = benzina - petrol      D = diesel

<b>MINIROBOT 130/10 IP</b>	130 - 1885	600 - 158	5	3,75	1450	85x55x50	50
<b>MINIROBOT 130/11 AR</b>	130 - 1885	660 - 174	13	9,5	3400	85x55x50	50

IP = Interpump      AR = Anнови Reverberi