



WARM WATER HOGEDRUKREINIGER NETTOYANT HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE



Een geveerd stalen frame . Professionele pomp. Bypassklep. Thermostaat voor het regelen van de temperatuur. Verticale RVS boiler met aparte ventilatie. Een waarschuwingslamp bij een te laag brandstofniveau met branderstop. 16L brandstoftank. Elektrische sturing is gemaakt in 24V spanning. Vertraagde start-stop. Detergent gebruik onder hoge druk.

Cadre en acier peint. Pompe professionnelle. Vanne de dérivation. Thermostat pour le réglage de la température. Chaudière verticale en acier inoxydable. Ventilation par moteur électrique indépendant. Témoin d'avertissement de bas niveau de gazole, avec arrêt du brûleur. 16Lt. Réservoir d'essence. Commandes électriques basse tension 24V. Arrêt total tempéré (TTS). Suction chimique à haute pression.



UITRUSTING

STANDARD

- 10m Hogedrukslang met snelkoppeling
- Lans van 120cm
- Professioneel pistool
- RVS nozzle

OPTIES

- RVS overkapping
- Zandstraalkop
- Vuilfreeskop
- Riioolslang



Versie met inox kap.
Version avec couver en inox

EQUIPMENT

STANDARD

- Tuyau HP 9 m avec raccord rapide
- lance de 90 cm
- Pistolet professionnel
- Buse à eau en acier inoxydable

OPTIONAL

- Tête de sablage Hobby
- Buse rotative Hobby
- Kit de tuyau de vidange

