

Geverfd stalen frame met RVS kap. Roterend voorwiel met rem. Verstelbare hendel. Professionele pomp met keramische plunjers. TSD versie

Le cadre solide en acier peint tubulaire, avec couvercle en acier inoxydable, est équipé de deux roues arrière avec jambe d'expansion avant. 2800 tours par minute Groupe motorpompe. Tête de pompe en laiton. Version TSD en standard.



ATOM



UITRUSTING

STANDARD

- 9m hogedrukslang met snelkoppelingen
- Lans lengte 120cm
- Professioneel pistool
- Inox nozzle

EQUIPMENT


STANDARD

- Tuyau HP 9 m avec raccord rapide
- lance de 90 cm
- Pistolet professionnel



TECNISCHE EIGENSCHAPPEN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



	BAR	PSI	LT/H	GAL/H	HP	KW	RPM	VOLTAZ	KWATT	CM	KG
ATOM 140/9	140 - 2030		540 - 150		3,0	2,2	2800	230V 50Hz MONO	2,2	55x42x53	26
QUARK 140/9	140 - 2030		540 - 150		3,0	2,2	2800	230V 50Hz MONO	2,2	45x25x30	20
ATOM XL 120/11	120 - 1750		660 - 173		3,0	2,2	1450	230V 50Hz TRI	3,0	75x62x73	60
ATOM XL 150/15	150 - 2175		900 - 237		5,5	4,0	1450	230/400V 50Hz TRI	5,5	75x62x73	60
ATOM XL 200/15	200 - 2900		900 - 237		7,5	5,5	1450	230/400V 50Hz TRI	7,5	75x62x73	60

Versione 200/15 enkel in bypass - 200/15 model available only in bypass