

COMPACT



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



BAR PSI




LT/H GAL/H



MIN. °C MAX



HP KW RPM



230V 50hz mono



KWATT



CM



KG

COMPACT 140/9

140 - 2030

540 - 143


30 - 100

3,0 2,2 2800

3,0

85x56x80

80



WARM WATER HOGEDRUKREINIGER NETTOYANT HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Een geveerd stalen chassis met 2 polyetheleentanks gemonteerd. Eén voor de brandstof en één voor detergenten, beide met een hoge resistentie tegen chemicaliën. Een verticale inox boiler met een onafhankelijke motor voor de luchttoevoer. De machine is voorzien van een total stop systeem, en een plastic kap. Een 2800 toerenpomp zorgt voor een constant debiet, een druk van 140 bar en een temperatuur van 100°C. Zijn bijzonderste eigenschap is zijn klein formaat.

Châssis en acier peint monté sur deux réservoirs en polyéthylène pour le carburant et le produit chimique, très résistant. Chaudière verticale en acier inoxydable. Ventilation par moteur électrique indépendant. Arrêt total. Couvercle en plastique anti-choc. Équipé de 2.800 r.p.m. Groupe motopompe il fournit un débit d'eau constant à une pression de 140 bars et une température de 100 ° C. Sa principale caractéristique est sa taille réduite.

TOEBEHOREN

STANDARD

- Hogedrukslang 9m met snelkoppeling
- Lans 90cm lengte
- Professioneel pistool
- Inox spuitnozzle

OPTIES

- Hobbyzandstraalkop
- Hobbyvuulfrees
- Rookslang

EQUIPMENT

STANDARD

- Tuyau HP 9 m avec raccord rapide
- lance de 90 cm
- Pistolet professionnel
- Buse à eau en acier inoxydable

OPTIONAL

- Tête de sablage Hobby
- Buse rotative Hobby
- Kit de tuyau de vidange

