

AVANT XL




5 JAAR GARANTIE *****
GARANTIE 5 ANS *****




TECNISCHE EIGENSCHAPPEN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

							
BAR PSI	LT/H GAL/H	MIN °C MAX	HP KW RPM		KWATT	CM	KG

AVANT XL 15/21	150 - 2175	1260 - 332	30 - 100	7,5 5,5 1450	230/400V 50Hz TRI	5,8	120x70x105	190
AVANT XL 20/21	200 - 2900	1260 - 332	30 - 100	10 7,5 1450	230/400V 50Hz TRI	7,8	120x70x105	200
AVANT XL 10/30	100 - 1450	1800 - 475	30 - 100	10 7,5 1450	230/400V 50Hz TRI	7,8	120x70x105	200



WARM WATER HOGEDRUKREINIGER

Gelakt stalen frame met inox kap, inox boiler met een onafhankelijke ventilator. Professionele pomp met ceramische pluniers. By-pass klep, veiligheidsklep. Motor-pomp verbinding met elastische dichting. Brandercontrole met flowswitch, drukcontact en thermostaat. Regelbare hogedruk chemicaliën gebruik. Externe knop voor chemdosering. 24 Volt sturing, thermomagnetische schakelaar.

NETTOYANT HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Châssis en acier peint avec hotte en acier inoxydable, chaudière en acier inoxydable avec ventilateur indépendant. Pompe professionnelle avec pistons en céramique. Vanne de dérivation, soupape de sécurité. Raccordement moteur-pompe avec joint élastique. Commande de brûleur avec contrôleur de débit, contact de pression et thermostat. Utilisation de produits chimiques à haute pression réglable. Bouton de dose chimique externe. Commande 24 volts, interrupteur thermomagnétique.



- Brandstofniveau en branderstop. Niveau de carburant bas et arrêt du brûleur.
- Machine aan Machine allumée

- DDS systeem lek-controle, stop na half u stand-by en vlamcontrole met fotocel. Système DDS. S'arrête après une demi-heure d'arrêt et en cas de fuite.

UITRUSTING

STANDARD

- 10m hogedrukslang met snelkoppeling
- Lans 120cm
- Professioneel pistool
- Inox nozzle
- OPTIES
- RVS serpentijn
- Stoomregeling alleen voor de 200bar
- Waterlek controle, de machine stopt bij een waterlek.
- Geremde wielen
- Zandstraalkop
- Vuilfrees
- Rioolslang

EQUIPEMENT

- Tuyau HP 10 m avec raccord rapide
- Lance de 120 cm
- Pistolet professionnel
- Buse à eau en acier inoxydable

OPTIONS

- Serpentin en acier inoxydable
- Régulation vapeur uniquement pour le 200bar
- Contrôle des fuites d'eau. la machine s'arrête

Hotte en acier inoxydable
Roues freinées
Tête de sablage
Dirt blaster
Tuyau d'égout

